

Oversættelse til dansk af

# CTRL

“Syntax and Service Report Message”

Dansk “EDI Message Implementation Guide”

Status:	Dansk oversættelse
Version:	3
Release:	1
Dato:	Januar 2009

## **1. Indledning og generelle principper**

EDIFACT-specifikationen i de følgende kapitler bygger på *Message handbook for Ediel Functional Description*, version 2.4, revision A af 21. november 2002.

Yderligere oplysninger findes på <http://www.ediel.org>.

Denne specifikation giver ikke detaljerede forklaringer på de enkelte segmenter, men de kan findes i ovennævnte dokument.

Bemærk, at CONTRL i Danmark ikke anvender de nye UNB-principper i *Ediel – ebIX General Guide for Denmark*, men de “gamle”. Derfor er UNB medtaget i denne vejledning.

## 2. Mapningstabel for CONTRL

Segment	Dataelement		Beskrivelse
	Identifikation	Indhold	
<b>UNB</b>	S001 0001	'UNOC'	
	S001 0002	'3'	
	S002 0004	Sender identification	Jfr. <i>General Guide "NAD and UNB addressing"</i> / Almindelig vejledning "NAD og UNB adressering"
	S002 0007	Identification code qualifier: '14' = EAN or '305' = ETSO	
	S002 0008	Address for reverse routing	Kun til bilateral anvendelse
	S003 0010	Recipient identification	Jfr. <i>General Guide "NAD and UNB addressing"</i> / Almindelig vejledning "NAD og UNB adressering"
	S003 0007	Identification code qualifier: '14' = EAN or '305' = ETSO	
	S003 0014	Routing address	Kun til bilateral anvendelse
	S004 0017	Local date for creation of interchange (YYMMDD)	
	S004 0019	Local time for creation of interchange (HHmm)	
	0020	Reference assigned by sender	Skal være unik over tid for afsenderen defineret i S002
	0026	Application reference	Kun til bilateral anvendelse
	0031	Acknowledgement request. Must be empty	
	0032	Communication agreement id	Kun til bilateral anvendelse
0035	Test indicator	Kun til bilateral anvendelse	
<b>SG 0 UNH</b>	S009 0062	Message reference, eg '1'	Unik reference for meddelelsen i udvekslingen
	S009 0065	'CONTRL'	Versionsnummeret på denne vejledning angives her. Nummeret består af "E2" for Ediel-version 2, "DK" for dansk og "03" for versionsnummer 3. 'EDIEL2' kan også anvendes. Begge koder bør godkendes.
	S009 0052	'2'	
	S009 0054	'2'	
	S009 0051	'UN'	
	S009 0057	'E2DK03' 'EDIEL2'	
0068	Common Access Reference	Kun til bilateral anvendelse	
<b>SG 0 UCI</b>	0020	Interchange control reference	Identifikation af den udveksling, der svares på (den originale udvekslingsreference er specificeret i UNB/0020)
	S002 0004	Sender identification	Afsenders identifikation fra modtaget meddelelse
	S002 0007	Identification code qualifier: '14' = EAN or '305' = ETSO	
	S002 0008	Reverse routing address	Kun til bilateral anvendelse

Segment	Dataelement		Beskrivelse
	Identifikation	Indhold	
	S003 0010	Recipient identification	Modtagers identifikation fra modtaget meddelelse
	S003 0007	Identification code qualifier: '14' = EAN or '305' = ETSO	
	S003 0014	Routing address	Kun til bilateral anvendelse
	0083	Action, Coded: '1' = Acknowledged (this level and all lower levels) '4' = This level and all lower levels rejected	Kode, der indikerer bekræftelse eller afvisning af udvekslingen. Aktionskode 1 anvendes ved rapportering af <u>godkendelse</u> af udveksling uden fejl på syntaksniveau. Aktionskode 4 anvendes ved rapportering af <u>afvisning</u> af udveksling på grund af fejl på syntaksniveau.
<b>SG 0 UNT</b>	0074	Number of segments in the message	Meddelelsesreferencen skal svare til UNH/0062.
	0062	Message reference number	